

Марка и модель ТС	Объем моторного масла, л.	Условия эксплуатации	Моторное масло Motul			
			4T 3000 20W50	4T 5000 10W40	4T 5100 10W40	4T 5100 15W50
<b>Мототехника GEON</b>						
Geon Tossa 250	1,5	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)			+	
Geon Tourer 350	2,4	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)			+	
Geon Nac 250/350	2,4	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)			+	
Geon Issen 250	1,5	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)			+	
Geon Daytona 350	2,4	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)			+	
Geon Invader 250/350	2,4	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)			+	
Geon Dakar 250 4V	1,5	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon Dakar 450	1,35	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon X-Pit 150	1	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon X-Pit 125	0,8	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon Aero 200	1,2	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon Pantera 150 (CBF, CG и Classic)	1	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon Country 150	1	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon Invader 150	1	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon X-Road 200	1	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon X-Road 250	1	Предпродажная замена и обкатка до 500км		+		
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+
Geon Blackster 250	1,5	Предпродажная замена и обкатка до 500км	+			
		Дальнейшая эксплуатация (см. инструкцию)				+

Все рекомендации даны с учетом гражданской эксплуатации

Для двигателей с воздушным охлаждением, при температуре окружающей среды ниже 20°C рекомендовано использовать моторное масло Motul 5100 10W40

Для двигателей с жидкостным охлаждением, при температуре окружающей среды выше 27°C рекомендовано использовать моторное масло Motul 5100 15W50